



FORDONSVÅG DTW MED DUBBLA "BANOR"

En innovativ verifierbar (kröningsbar) fordonsvåg med dubbla banor.

Enkel att transportera och installera tack vare både låg vikt och låg höjd. Designad och byggd i material av mycket hög kvalitet. Detta är den mest effektiva lösningen för att spara tid, utrymme och pengar jämförbart med de traditionella fordonsvågarna på marknaden.

FÖRDELAR

- Lämplig för all typ av fordonsvägning med hög noggrannhet
- Mycket kompakt med en höjd på endast 19cm!
- Kan ställas direkt på vägen eller betongplatta (jämn yta krävs)
- Enkelt och snabbt att ställa upp, tar ca en timme
- Idealisk för moderna industrier, lantbruk, arbetsfält, vägningsstationer etc.
- Stadig konstruktion med mycket hög materialkvalité.. Tål mycket och har en överlastkapacitet dubbelt så hög som den nominella.
- IP68 rostfria och hermetiskt slutna lastceller
- Kablar och kontakter tål smuts, vatten och är enkla att ansluta
- Byggs av moduler i längder 4,5 m - 9 m - 13,5 m - 18 m - 22,5 m.
- Kraftigt sänkt transport, installations och underhållskostnad jämfört med traditionella fordonsvågar
- Nästan ingen entreprenadkostnad om den används i "ovan mark" läge
- Mycket lägre entreprenadkostnad även vid fast installation i "väghöjd"
- Stort utbud av olika våginstrument och tillbehör



3590XP03 + OBTPR



DFWXP06 + OBTPR



DGT60

