



SLS - PATIENTLYFTVÅG 200 KG

Typgodkänd patientlyftväg för vägning av hängande patienter

FÖRDELAR


- Verifierad vid leverans
- Justerbar g-faktor
- Mycket lätt att hantera
- Hög noggrannhet
- Auto power off funktion 30 sek.

VÅGENS TYPISKA ANVÄNDNINGSPLATSER ÄR SJUK OCH VÅRDHEM, HEMSJUKVÅRD, SJUKHUS, MM

Vågen levereras normalt komplett med verifieringscertifikat (alt utan certifikat). Den kan lätt anpassas till olika patientlyftar. Det finns olika adaptrar till olika lyftar. M12 gänga är standard. Vågen har ett dämpningsfilter som reducerar inverkan från svängande laster. Denna våg är konstruerad för sjukhus och vård.

SPECIFIKATIONER


Spänningsmatning:	4 st AA Alkaliska batterier räcker 270 timmar.
Kapacitet/Gradering:	200 kg / 100 g. (Säker last 500 kg)
Funktion:	ON/OFF och NOLL/TARA
Display:	5 st bakgrundsbelysta LCD siffror
Temperaturområde:	-10 till +40 °C
Dimension:	W164 x H87 x D70 mm
Bygghöjd:	Ca 17 cm
Egenvikt:	1,3 Kg
Skyddsklass:	IP54
Godkännande:	Klass C2, enligt 90/384/EEC Medicinska direktivet 93/42 EEC. CE




M12 standard



Gaffel



Krok



Ögla

