



TI-1200

Våginstrument för många applikationer

Våginstrument TI-1200 är en mycket noggrann och prisvärd våginstrument. Den kan med fördel användas för netto/bruttovägning i de flesta sammanhang. Våginstrumentet har 6 stora LCD-siffror och upp till 50.000 delars extern upplösning.

Alla inställningar sker via knappar i panelen. Instrumentet har datautgång för utprintning eller datakommunikation. Instrumentet är monterat i en rostfri apparatlåda med kapsling IP67. Den kan monteras på vägg eller bord.

Instrumentet finns i 2 versioner, utan batteri eller med ett inbyggt uppladdningsbart batteri för många timmars drift. Instrumentet har även en enkel doseringsfunktion som är väl lämpad för upprepade doseringar av en komponent.

Inställning av vågparametrar och kalibrering sker med frontknapparna. Den levereras med bygel för väggmontage eller kan den placeras på bord.

Typiska användningsområden är: Vägning av pall/balkvågar, plattformsvågar, tankar, precisionsvågar, personvågar, dosering, mm.

FORDELAR

- Hög noggrannhet
- 6 siffrors LCD-Display
- Auto power off funktion
- Helt i aluminium
- Kapsling i rostfritt stål
- Mycket robust



TI-1200-S (utan batteri)



TI-1200 (med batteri)

SPECIFICATIONS

Spänningsmatning:	9 VDC, 800 mA. 220 VAC adapter medföljer
Uppladdningsbart batteri:	6 VDC, 3.0 Ah gäller bara TI-1200
Matning till lastcell:	5 VDC
Max 350 ohms lastceller:	4 st (på förfrågan 8 st)
Interna skaldelar:	Upp till 230.000
Externa skaldelar:	Upp till 50.000
Display:	6 st siffror 19 mm LCD med bakgrundsbelysning
Frontfunktioner:	Nollställning, Tara, Netto/brutto, Print, Start dosering
Utgång:	Standard RS232 duplex
Vikt:	TI-1200 2,6 kg, TI-1200-S 1,2 kg
Dimension:	TI-1200: 225 mm x 140 mm x 73 mm TI-1200-S: 200 mm x 116 mm x 40 mm
Typgodkänd	OIML klass III