



GUARDIAN GOLVVÅGAR 1,5 – 5 TON

Komplett Balkvåg WB 3ton/0,1kg med Vågindikator TI-1200-S

FÖRDELAR

- 6 m kabel
- Snabbkontakter
- Stabila maskinfötter
- Halksäker 5 mm ugnslackad stålplatta
- Stabil konstruktion, tål hög överlast 4 st SBS lastceller i nickelpläterat stål IP67
- Vågen är på förfrågan verifier/krönbar 2-3000 skaldelar

OPTION

- Ramper
- Ram för golvmontage
- Vågindikator med 10 st taraminnen
- Industri vågindikator med larm, 4-20 mA och RS485

Guardian är robusta golvvågar för vägning av det mesta upp till 5 ton. Vågarna är avsedda för både industriellt och kommersiellt bruk. Standard är ugnslackat utförande. Det finns tillbehör som tex ramper och detaljer för nedsänkt montage i golvet.

Som standard har vågarna mycket hög upplösning. De är verifier/krönbara som standard men de kan även levereras med högre upplösning för internt bruk.

Vågindikator TI-1200-S och pelare ingår som standard.

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Matning: | Batteriadapter 230 VAC / 9 VDC |
| Utsignal: | RS232 |
| Kompenserat temperaturområde: | -10 to 40 grader C |
| Gummidämpade maskinfötter: | 76 mm diameter |

| TYP | DIMENSION | KAPACITET | GRADERING |
|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Guardian 1,5ton/0,1kg 900x900 | 900 x 900 x 95 mm | 1,5 ton | 0,1 kg |
| Guardian 1,5ton/0,1kg 1200x1500 | 1200 x 1500 x 95 mm | 1,5 ton | 0,1 kg |
| Guardian 3 ton/0,2kg 1200x1500 | 1200 x 1500 x 95 mm | 3 ton | 0,2kg |
| Guardian 5ton/0,5kg 1200x1500 | 1200 x 1500 x 95 mm | 5 ton | 0,5 kg |

Datablad_Guardian_V1