



KOMPLETT BALKVÅG WB 3TON/0,1KG

Komplett Balkvåg WB 3ton/0,1kg med Vågindikator TI-1200-S

FÖRDELAR

Kraftig stålkonstruktion. Lyfthandtag och kabelavlastning. Robusta maskinfötter. Klar att tas i drift vid leverans. Stativ ingår.

- Vägning av lastpallar och styckegods.
- Valfri placering av balkarna.
- Vägning av små tankar, mm.
- Industriutförande.
- Tara och Printfunktion.
- Andra typer av Indikatorer med t.ex. förvalda taravikter.

FINNS I VANLIGT ELLER ROSTFRITT UTFÖRANDE OCH I OVERIFIERAT ELLER VERIFIERAT UTFÖRANDE.

Mycket flexibel Balkvåg som kan användas för att väga lastpallar, styckegods, höbalar, säckar, mm. Det är även fullt möjligt att göra en egen plattform och lägga över balkarna för att t.ex. väga djur.

Har Ni den typen av applikation, säg till så förser vi indikatorn med ett "djurfilter" som garanterar stabil vägning även om djuren inte står still.

OPTION

- Printer
- Batterimatning
- Krön/verifieringsbart utförande

SPECIFIKATIONER

Dimension:	2 st balkar 1210 x 100 mm. Höjd 95 mm.
Utförande:	WB 3ton/0,1kg Ugnslackad. Med 4st Nickelpläterade 1 tons Lastceller IP67 WB 3ton/0,1kg SS i rostfritt stål AISI304 med rostfria IP68 lastceller
Kapacitet/gradering:	3000 kg. Standardgradering 100 g men kan även graderas 0,2/0,5/1 kg
Vikt:	Totalt 30 kg.
Matning:	220 VAC / 9 VDC adapter medföljer.
Display:	6 st siffror 19 mm LCD med belysning.
Utsignal:	RS232
Kabel:	4,5 m

Datablad_WB_V1