



## VÅGINDIKATOR SMART

Speciellt utvecklad för gränsvärdesövervakning och vägning i enklare vägningsapplikationer.

SMART är en liten och enkel vågindikator för vägning. Vågindikatorn är robust och mycket prisvärd. Passar utmärkt som överlastskydd i kranar eller låg/höglarmsnivå i gasflaskor samt enklare vägningsapplikationer.

För att eliminera långa drifter vid t.ex. brandsäkerhetsapplikationer kan reläerna kopplas i säkerhetsfunktion så att larm erhålls vid praktiskt taget alla tänkbara fel som kan drabba ett vägsystem.

### FORDELAR

- 4 siffrors LED display
- Dam och fukttäta knappar
- Noll och tarafunktion
- 3 st reläutgångar
- Digitalt filter, 10 mätningar / sekund
- 16 bitars A/D omvandlare



### SPECIFIKATIONER

Linjäritet:	0.015%
Stabilitet:	5ppm/°C
Tillåtet antal lastceller:	4 st (350ohm)
Insignal:	± 2mV/V
Exc. Spänning lastceller:	5V DC
Arbetstemperatur:	-10°C +40°C
Matningsspänning:	9-24 VDC - 5W
Apparatlåda:	Plast IP65, B98 H64 D34.
Vikt:	0.2 kg
Larm:	3 st reläer (2A)